

BL-DSC46ESA



产品特点 Main Functions

- 超窄边框工业设计，支持任意全高清显示
- 完善的信号接口，真正支持全高清显示
- 内含专业图形处理芯片，先进的色彩校正技术改善图像显示细节，还原真实图像
- 自带隐藏接缝实训功能，大屏画面显示自然出色
- 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术
- 一路HDMI 1.3 输入接口，HDCP支持到1.2，1路DVI输入接口
- 支持软件展频技术可降低EMI辐射
- 采用3-D数字梳妆滤波器及3-D降噪技术
- 超静音风扇散热，整体寿命长
- 节能低功耗，环保可靠
- 支持USB2.0，支持U盘、移动硬盘、MP3、USB读卡器等USB存储设备及软件升级等

技术规格 Technical Specification

产品型号	BL-DSC46ESA		
显示参数	面板尺寸	46寸	
	最大分辨率	1920×1080	
	最佳工作分辨率	1920×1080@60Hz	
	点距	0.53025 mm×0.53025 mm	
	可视角	水平178°，垂直178°	
	可视面积	1018.08mm×572.67mm	
	最大亮度	700 cd/m ²	
	对比度	3500:1	
	响应时间 (on to off)	8ms	
	色彩度	16.7M	
色域	72%		
拼缝	双边拼缝	5.7mm	
远程控制接口	RS232	Input:RS232x1; Output: RS232 x1	
	DP in/out	2个	
输入输出端口	VGA接口	1个	
	HDMI接口	1个	
	S-VIDEO输入接口	1个	
	AV输入接口	4个	
	AV输出接口	1个	
	DVI输入接口	1个	
	RJ45 in/out	2个	
	SPDIF接口	1个	
	音频输入	1个	
	音频输出	1个	
功率功耗	功耗	≤250W	
	待机功耗	≤10W	
	工作电压	100V-240VAC 60/50Hz	
遥控	遥控器控制范围	≤8米 ±30°	
	环境参数	工作温度	5°C ~ 40°C
		工作湿度	10% ~ 85%
		贮藏温度	-20°C ~ 55°C
		贮藏湿度	5% ~ 95%
大气压		86kPa ~ 104kPa	
包装规格	裸机尺寸 (长×厚×高)	1025.98*112.5*580.67mm	
	包装尺寸 (长×厚×高)	1210*610*940mm航空箱一箱可装3台	
	包装尺寸 (长×厚×高)	1200*287*785mm航空箱一箱可装1台	
	净重	27Kg	
	毛重	132.9Kg(3台)	
	毛重	53Kg(1台)	
标准配置	壁挂孔位	200mm*600mm	
	监视器	1台	
	底座	选配	
	遥控器	1个	
	使用说明书	1本	
	电源线	1条(注：2芯电源线机型，电源线已随机装好)	
	挂墙支架	选配	

尺寸及部件 (单位 mm)

